

■ 低圧用減圧弁 (HG1H) 025・03



- ドレンポートに背圧がかかると設定圧はその分だけ上昇します。内部ドレン形を使用する場合は特にRポートの背圧にご注意ください。
- 減圧回路側の圧力は、主回路の圧力より以上低く設定してください。

●仕様

制御ポート	方式	形式	最高使用圧力 MPa	定格流量 L/min	最大流量 L/min	記号	圧力調整範囲 MPa
P	内部ドレン	HG1H-P-D※-025B	7	20	40		※印 1 : 0.3 ~ 0.85 2 : 0.5 ~ 1.75 3 : 0.85 ~ 3.5
		HG1H-D※-03(P)		40	80		
	外部ドレン	HG1H-P-D※D-025B		20	40		
		HG1H-D※D-03(P)		40	80		
A	内部ドレン	HG1H-A-D※-025B		20	40		
		HG1H-D※-03(A)		40	80		
	外部ドレン	HG1H-A-D※D-025B		20	40		
		HG1H-D※D-03(A)		40	80		
B	内部ドレン	HG1H-B-D※-025B		20	40		
		HG1H-D※-03(B)		40	80		
	外部ドレン	HG1H-B-D※D-025B		20	40		
		HG1H-D※D-03(B)		40	80		

● 型號

HG1H-P-D1-025B
HG1H-P-D2-025B
HG1H-P-D3-025B
HG1H-D1-03P
HG1H-D2-03P
HG1H-D3-03P
HG1H-P-D1D-025B
HG1H-P-D2D-025B
HG1H-P-D3D-025B
HG1H-D1D-03P
HG1H-D2D-03P
HG1H-D3D-03P
HG1H-A-D1-025B
HG1H-A-D2-025B
HG1H-A-D3-025B
HG1H-D1-03A
HG1H-D2-03A
HG1H-D3-03A
HG1H-A-D1D-025B
HG1H-A-D2D-025B
HG1H-A-D3D-025B
HG1H-D1D-03A
HG1H-D2D-03A
HG1H-D3D-03A
HG1H-B-D1-025B
HG1H-B-D2-025B
HG1H-B-D3-025B
HG1H-D1-03B
HG1H-D2-03B
HG1H-D3-03B
HG1H-B-D1D-025B
HG1H-B-D2D-025B
HG1H-B-D3D-025B
HG1H-D1D-03B
HG1H-D2D-03B
HG1H-D3D-03B