

- ドレンポートに背圧がかかると設定圧はその分だけ上昇します。内部ドレン形を使用する場合は特にRポートの背圧にご注意ください。
- 減圧回路側の圧力は、主回路の圧力より1.0MPa以上低く設定してください。

●仕様

制御ポート	方式	形式	最高使用圧力 MPa	定格流量 L/min	最大流量 L/min	記号	圧力調整範囲 MPa
P	内部ドレン	HG3H-P-D※-025B	25	20	40		025形 ※印 4 : 0.7~7 5 : 3.5~14  03形、06形 ※印 1 : 0.7~7 2 : 3.5~14 3 : 10.5~21
		HG3H-B※-03(P)	21	40	80		
		HG3H-P-B※-06		120	190		
	外部ドレン	HG3H-P-D※D-025B	25	20	40		
		HG3H-B※D-03(P)	21	40	80		
		HG3H-P-B※D-06		120	190		
A	内部ドレン	HG3H-A-D※-025B	25	20	40		
		HG3H-B※-03(A)	21	40	80		
		HG3H-A-B※-06		120	190		
	外部ドレン	HG3H-A-D※D-025B	25	20	40		
		HG3H-B※D-03(A)	21	40	80		
		HG3H-A-B※D-06		120	190		

●仕様

制御ポート	方式	形式	最高使用圧力 MPa	定格流量 L/min	最大流量 L/min	記号	圧力調整範囲 MPa
B	内部ドレン	HG3H-B-D※-025B	25	20	40		025形 ※印 4 : 0.7~7 5 : 3.5~14  03形、06形 ※印 1 : 0.7~7 2 : 3.5~14 3 : 10.5~21
		HG3H-B※-03(B)	21	40	80		
		HG3H-B-B※-06		120	190		
	外部ドレン	HG3H-B-D※D-025B	25	20	40		
		HG3H-B※D-03(B)	21	40	80		
		HG3H-B-B※D-06		120	190		

●型號

HG3H-P-D4-025B  
 HG3H-P-D5-025B  
 HG3H-B1-03P  
 HG3H-B2-03P  
 HG3H-B3-03P  
 HG3H-P-B1-06  
 HG3H-P-B2-06  
 HG3H-P-B3-06  
 HG3H-P-D4D-025B  
 HG3H-P-D5D-025B  
 HG3H-B1D-03P  
 HG3H-B2D-03P  
 HG3H-B3D-03P  
 HG3H-P-B1D-06  
 HG3H-P-B2D-06  
 HG3H-P-B3D-06

HG3H-A-D4-025B  
 HG3H-A-D5-025B  
 HG3H-B1-03A  
 HG3H-B2-03A  
 HG3H-B3-03A  
 HG3H-A-B1-06  
 HG3H-A-B2-06  
 HG3H-A-B3-06  
 HG3H-A-D4D-025B  
 HG3H-A-D5D-025B  
 HG3H-B1D-03A  
 HG3H-B2D-03A  
 HG3H-B3D-03A  
 HG3H-A-B1D-06  
 HG3H-A-B2D-06  
 HG3H-A-B3D-06

HG3H-B-D4-025B  
 HG3H-B-D5-025B  
 HG3H-B1-03B  
 HG3H-B2-03B  
 HG3H-B3-03B  
 HG3H-B-B1-06  
 HG3H-B-B2-06  
 HG3H-B-B3-06  
 HG3H-B-D4D-025B  
 HG3H-B-D5D-025B  
 HG3H-B1D-03B  
 HG3H-B2D-03B  
 HG3H-B3D-03B  
 HG3H-B-B1D-06  
 HG3H-B-B2D-06  
 HG3H-B-B3D-06